

Nombre del producto:
Conmutador KVM HDMI™ para HDMI™ dual 4K 60Hz

Serie del producto: Video Splitter

Código del producto: CSV-1382

Código EAN: 8719214472245

Código UPC: 841615102464

Descripción:
El CSV-1382 es un conmutador HDMI™ KVM (teclado, vídeo y ratón) de alto rendimiento. Enruta videos de alta definición de hasta 4096x2160 a una resolución de 60 Hz y audio desde cualquier fuente HDMI™ a cualquier pantalla compatible con HDMI™. Este conmutador HDMI™ KVM no solo tiene la función de cambio de tecla, sino que también tiene una función inteligente y una función conectable en caliente.

- Características:**
- Soporta resolución de hasta 4Kx2K@60Hz
 - Compatible con RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
 - Admite la función KVM
 - Admite una pantalla HDMI™ y un conjunto de teclado y mouse para controlar dos PC con puertos HDMI™
 - Admite un ancho de banda de 6 Gbps por canal (18 Gbps en todos los canales)
 - Admite 12 bits por canal (36 bits en todos los canales) color profundo
 - Admite HDCP 2.2/1.4
 - Soporte 3D
 - Admite HDR
 - Admite la función de control remoto por infrarrojos
 - Soporte para cambiar las indicaciones LED

Resoluciones admitidas:

- máxima 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz

Conectores		Frecuencia de operación	
Conectores de consola	USB 2.0-A x2 (posterior)	Ancho de banda HDMI™	18G
	HDMI™ hembra x1 (posterior)	Mecánica	
	Conector estéreo de 3.5 mm (verde, 1 frontal, 1 posterior) x2	Material	Metálico
	Conector estéreo de 3.5 mm (rosa, 1 frontal, 1 posterior) x2	Tamaño (L-An-Alt)	17.8 x 7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02"
Conectores KVM	Conectores KVM USB Gen1-B x2 (posterior)	Peso (neto)	365 gr / 12.875 oz
	HDMI™ hembra x2 (posterior)	Ambiental	
	Conector estéreo de 3.5 mm (verde, posterior) x2	Temperatura de funcionamiento	0°C to 45°C
	Conector estéreo de 3.5 mm (rosa, posterior) x2	Humedad de funcionamiento	10% to 85 % RH (sin condensación)
USB HUB Connectors	Conectores USB HUB USB Gen1-A x2 (frontal)	Temperatura de almacenamiento	-10°C to +80°C
Resolución		Humedad de almacenamiento	5% to 90 % RH (sin condensación)
Resolución máxima	3840*2160@60Hz	Requisitos de energía	
	4096*2160@60Hz	Fuente de alimentación externa	DC 5V
		Consumo de energía	(Max) 12W

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarlo.



Soporte de sistema operativo:

- Windows / Apple Mac OS

- En la caja:**
- Conmutador KVM HDMI™ CSV-1382 x 1
 - Fuente de alimentación externa 5V 3A x 1
 - Control remoto IR x1
 - Extensor de infrarrojos x1
 - Cable USB tipo B macho a USB A macho x2
 - Guía de Instalación Rápida

Interfaces disponibles

- | | |
|---|------------------------------|
| Entrada: | Salida: |
| ■ PC 1 - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo | ■ 1x HDMI™ hembra |
| ■ PC 2 - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo | ■ 1x MICRÓFONO |
| ■ Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm | ■ 1x conector estéreo |
| ■ DC 5V - Unidad de fuente de alimentación | ■ 1x conexión de ratón USB |
| | ■ 1x conexión de teclado USB |
| | ■ Puerto estéreo de 3,5 mm |

Otra información:

- Tamaño de la caja: 23 x 21 x 6.5 cm / 9.05 x 7.08 x 2.56"
- Tamaño del dispositivo: 17.8 x 7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02"
- Peso Caja: 147 gr / 5.185 oz
- Peso del dispositivo: 365 gr / 12.875 oz
- USB Type B Male cable Peso: 54 gr / 1.91 oz - 2x 108 gr / 3.81 oz
- IR Control Remoto incluido pila: 16 gr / 0.57 oz
- IR Extension Peso: 33 gr / 1.16 oz
- Peso adaptador de corriente: 107 gr / 3.77 oz
- Peso LDPE Bolsa: 6 gr / 0.21 oz
- Peso Total: 783 gr / 27.62 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Entrada:



Salida:

