

Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra



Nombre del producto:

Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra

Serie del producto:

Código del producto: CSV-1595

Código EAN: 8719214472269

Código UPC: 841615102501

Descripción:

El hub Club 3D CSV-1595 USB Gen1 Type-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Tipo-C 100W puerto hembra, proporciona una solución muy avanzada y eficiente para extender un solo puerto USB Gen1 Tipo-C a múltiples puertos. Integra puertos de video, datos y alimentación que permiten conectar 2 pantallas simultáneamente para disfrutar videos en una pantalla más grande, conectar múltiples dispositivos USB Gen1 para transmisión de datos de hasta 5 Gbps, conectar a una fuente Gigabit Ethernet para conectar su PC a una red de súper alta velocidad o conectarse a los auriculares para disfrutar de una música fantástica. También proporciona carga de PD para soporte de hasta máx. Carga PD de 100 W. Esto es para operar este dispositivo y cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los hosts USB Gen1 Type-C compatibles con DP™1.4 AltMode.

Características:

- Soporta el DP™1.4 AltMode
- Admite HDMI™ max 4K@60Hz desde la función de modo alternativo de pantalla USB Type-C
- Admite HDMI™ max 4K@30Hz desde el conjunto de chips integrado en la base - asegúrese de instalar el controlador desde nuestro sitio web en www.club-3d.com
- Admite HDCP1.4, HDCP 2.2 (solo en HDMI con función AltMode)
- Admite pantallas duales para usuarios de Mac M1 / M2.*
- Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen1 Tipo-A
- Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A), 2 USB Gen1 Tipo-A BC 1.2
- Admite Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45
- Soporte de salida de audio
- Admite 1x USB tipo C hembra PD3.0 con carga máxima de 100 W PD y Gen1 5 Gbps de transferencia de datos

NOTA: Asegúrese de que su host admita DP™ 1.4. AltMode

*** Para usuarios de Mac OSX, descargue el controlador de la página del producto CSV-1595 en nuestro sitio web.**

Soporte de sistema operativo:

- Todos

En la caja:

- 1 hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3,5 mm, 1x puerto USB Gen1 Tipo-C 100W hembra
- 1x Guía de instalación rápida (QIG)

Nota:

- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Interfaces disponibles

Entrada:

- 1x USB Gen1 Tipo-C Macho (Conectar al host) Soporta el DP™1.4 AltMode

Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe ser compatible con DP™1.4 AltMode

Salida (s): pantallas simples y dobles

- 1x HDMI™
 - Soporte máximo 4K @ 30Hz
 - Admite salida de profundidad de color de 8/10 bits
 - Admite formato de píxel de salida RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
- 1 modo alternativo HDMI™
 - Soporte máximo 4K @ 60Hz
 - Admite salida de profundidad de color de 8/10 bits
 - Admite formato de píxel de salida RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
 - Soporta HDCP 2.2
- Nota:** La resolución máxima de la pantalla es determinada por el ordenador y el monitor
- 2x USB Gen1 Tipo-A
 - Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto
 - Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A)
 - Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
- 1 conector RJ45
 - Admite GigabitEthernet, 10M/100M/1000M
 - El indicador de luz indica el estado, no hay luz cuando no hay conexión a Internet, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos
- 1 conector de audio de 3,5 mm
 - Compatible con entrada de micrófono con frecuencia de muestreo máxima de audio digital de 48 K/16 bits
- 1x USB Gen1 tipo C hembra (para carga PD)
 - Admite carga máxima de 100W PD
 - Admite cambio rápido de roles PD3.0
 - Admite Gen1: 5 Gbps de transferencia de datos

Otra información:

- Tamaño de la caja: 21 x 21 x 3,5 cm / 8,27 x 8,27 x 1,38"
- Longitud del cable: ± 25 cm / ± 9,84"
- Longitud total: ± 39 cm / 15,35"
- Dimensiones del cubo: 14 x 6,5 x 1,9 cm / 5,51 x 2,56 x 0,75"
- Peso del producto: 210 gr / 7,41 oz
- Peso de la caja: 70 gr / 2,47 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 6 gr / 0,21 oz
- Peso total: 286 gr / 10,09 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Entrada:



Salida:

