



Nombre del producto:
CSV-2542 Docking station USB-C® 12-1 cuádruple DisplayLink 2x DisplayPort™ 8K60Hz + 2x HDMI™ 4K60Hz PD3.0 100Watt Ethernet 2.5G

Serie del producto: Docking Station

Código del producto: CSV-2542

Código EAN: 8719214473648

Código UPC: 841615103898

Descripción:

- DOCKING STATION QUAD DISPLAY: Funciona en cualquier PC o MAC en 4K, gracias a la tecnología DisplayLink.
- RENDIMIENTO CONFIABLE: Alimentado por bus USB o mediante un adaptador de corriente USB-C® externo; Entrega de potencia de 100 W 3.0 de paso.
- 2.5 GIGABIT ETHERNET: Cuenta con un controlador de red de 2.5Gbps que ofrece velocidades de 10/100/1000/2500Mbps; Para computadoras portátiles / dispositivos sin Ethernet.
- USB-C® DE 12 PUERTOS: Amplíe la conectividad de una computadora USB-C® agregando cinco puertos USB (3x USB Type-A, 2x Type-C®) y un puerto USB-C® 3.0 Power Delivery Max. 100Watt.

Características:

- Admite pantallas DisplayLink USB mode max quad 4K60Hz en sistemas Windows y MacOS.
- Admite 2x DP 8K60Hz + 2x HDMI™ 4K60Hz.
- Admite PowerDelivery 3.0 de paso máximo de 100 W.
- Admite un ancho de banda de 10/100/1000/2500Mbps.
- El conector de audio admite una frecuencia de muestreo de 48 KHz, 16 bits.
- Fabricado con materiales reciclados (PCR). Sostenible y duradero.
- El dispositivo tiene ranuras de bloqueo Kensington estándar y nano para un mecanismo antirrobo seguro.

Resoluciones admitidas:
8K60Hz, 2x 8K30Hz, 3x (8K30Hz + 2x 4K60Hz), 4x 4K60Hz

Sistemas operativos soportados:
Windows 11, MacOS 15




- En la caja:**
- 1x CSV-2542
- Interfaces disponibles**
- Entrada:**
- 1x USB-C®
- Salida:**
- 1x USB-C® PD
 - 2x DisplayPort™
 - 2x HDMI™
 - 2x USB-C®
 - 3x USB-A
 - 1x Ethernet
 - 1x Headset Jack

Otra información:

- Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5cm / 5.71 x 5.71 x 1.77in
- Tamaño del dispositivo: 11 x 11 x 3.5cm / 4.33 x 4.33 x 1.38in
- Longitud del cable: 21cm / 8.26in
- Dimensiones del conector:
USB-C® 3.62 x 1.2 x 0.63cm / 1.43 x 0.47 x 0.25in
- Peso del dispositivo: 361g / 12.73oz
- Peso de la caja: 45g / 1.59oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 4g / 0.14oz
- Peso total: 410g / 14.46oz
- Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Output	DisplayPort™	DisplayPort™	HDMI™	HDMI™
Single Display	8K60Hz	NC	NC	NC
	NC	NC	4K60Hz	NC
Dual Displays	8K30Hz	8K30Hz	NC	NC
	NC	NC	4K60Hz	4K60Hz
	NC	8K30Hz	4K60Hz	NC
Triple Displays	8K30Hz	4K60Hz	4K60Hz	NC
	8K30Hz	NC	4K60Hz	4K60Hz
Quad Display	4K60Hz	4K60Hz	4K60Hz	4K60Hz

Tabla de resoluciones
NC significa No conectado
Cuando el host admite USB de 10 Gbps, la resolución máxima de salida de vídeo se muestra en la siguiente tabla:



Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra página web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432.

Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado.